

## VISS Fire TVS (vertikal)

Wärmegeämmte Brandschutz-Fassaden

## VISS Fire TVS (vertical)

Façades de protetcion incendie à rupture de pont thermique

## VISS Fire TVS (vertical)

Thermally insulated fire-resistant façades

**Lieferprogramm  
VISS Fire TVS (vertikal)**

Version 10/2018  
Artikelnummer K1177901

**Programme de livraison  
VISS Fire TVS (vertical)**

Version 10/2018  
Numéro d'article K1177901

**Sales range  
VISS Fire TVS (vertical)**

Version 10/2018  
Item number K1177901

Eine Liste der aktuellen  
Änderungen und Ergänzungen  
finden Sie am Ende des Kataloges!


Une liste des dernières  
modifications et ajouts est  
disponible à la fin du catalogue!

A table of actual modifications  
and additions can be found at  
the end of the catalogue!

Bei grau hinterlegten Artikeln muss  
die Verfügbarkeit angefragt werden.

Pour les produits marqués en gris,  
la disponibilité doit être demandée.

Items which are marked in grey, the  
stock availability needs to be inquired.



000.000

**Wetterschenkel**  
Aluminium roh

Gewicht 0,266 kg/m  
U = 0,100 m<sup>2</sup>/m  
P = 0,034 m<sup>2</sup>/m

Länge 6 m

000.000

**Renvoi d'eau**  
aluminium brut

poids 0,266 kg/m  
U = 0,100 m<sup>2</sup>/m  
P = 0,034 m<sup>2</sup>/m

Longueur 6 m

000.000

**Weatherbar**  
aluminium mill finish


weight 0,266 kg/m  
U = 0,100 m<sup>2</sup>/m  
P = 0,034 m<sup>2</sup>/m

Length 6 m

Artikel, welche rot durchgestrichen  
sind, wurden aus dem Sortiment  
genommen.

Les articles barrés en rouge ont  
été retirés de la gamme.

Articles that have a red line through  
them have been removed from the  
product range.



000.000

**Glasdichtung  
mit Abreissteg**  
EPDM, schwarz,  
für Glasleistenseite

Einsatz siehe Seiten 34/35

VE = 100 m

000.000

**Joint de vitrage  
avec partie déchirable**  
EPDM, noir,  
pour côté parclose

Utilisation voir pages 34/35

UV = 100 m

000.000

**Glazing weatherstrip  
with detachable strip**  
EPDM, black,  
for glazing bead side

Application see pages 34/35

PU = 100 m



### VISS Fire TVS (vertikal)

Wärmegeämmte, auf dem System der Trockenverglasung basierende Pfosten-Riegelkonstruktion für Brandschutz-Fassaden.

**Anwendung:**  
**E30**  
**EI30 / EI60 / EI90**

### VISS Fire TVS (vertical)


Construction à montants et traverses à rupture de pont thermique basée sur le système de vitrage à sec pour façades de protection incendie.











**Application:**  
**E30**  
**EI30 / EI60 / EI90**

### VISS Fire TVS (vertical)

Fully insulated curtain walling system, suitable for fire protection façades, using mullions and transoms and based on the dry glazing system.

**Application:**  
**E30**  
**EI30 / EI60 / EI90**





**VISS Fire TVS (vertikal)**  
**Brandschutzverglasung Klasse E**

**VISS Fire TVS (vertical)**  
**Vitrage pare-flammes Classe E**

**VISS Fire TVS (vertical)**  
**Fire protection glazing Class E**

**DE: G30**

Z-19-14-590  
 Z-19.14-1214

**G60**

Z-19.14-1216

**TRAV**

Technische Regeln für die  
 Verwendung von absturzsichernden  
 Verglasungen

**Prüfbescheid**

J-10-02-1 „a“ Fassade  
 Kategorie A (900 mm)

**Klemmverbindung**

AbZ Z-14.4-465 (Brandschutzanker)

**Pfosten-Riegel-Verbindung**

AbZ Z-14.4-467 (T-Verbinder)

**DE: G30**

Z-19-14-590  
 Z-19.14-1214

**G60**

Z-19.14-1216

**TRAV**

Règlement technique pour la  
 sécurité anti-chute des vitrages

**Prüfbescheid**

J-10-02-1 „a“ Fassade  
 Kategorie A (900 mm)

**Jonction par serrage**

AbZ Z-14.4-465 (boulon d'ancrage  
 anti-incendie)

**Jonction montant-traverse**

AbZ Z-14.4-467 (Raccord en T)

**DE: G30**

Z-19-14-590  
 Z-19.14-1214

**G60**

Z-19.14-1216

**TRAV**

The technical regulations for  
 protecting glazing against  
 falling out

**Prüfbescheid**

J-10-02-1 „a“ Fassade  
 Kategorie A (900 mm)

**Clamp connection**

AbZ Z-14.4-465 (fire-proof anchor)

**Mullion-transom connection**

AbZ Z-14.4-467 (Connecting spigot)

**A: E30 / EW30**

**E60 / EW60**

**E90 / EW90**

Klassifizierungsbericht  
 Nr. 100 308 27-4 IBS Linz

**A: E30 / EW30**

**E60 / EW60**

**E90 / EW90**

Klassifizierungsbericht  
 Nr. 100 308 27-4 IBS Linz

**A: E30 / EW30**

**E60 / EW60**

**E90 / EW90**

Klassifizierungsbericht  
 Nr. 100 308 27-4 IBS Linz

**GB: Integrity 1/2 h, 1 h, 1 1/2 h**

BS 476:Part 22:1987

P100099-1002

BRE GB-Bucknalls Lane,  
 Harston, Watford, Herfordshire

**GB: Integrity 1/2 h, 1 h, 1 1/2 h**

BS 476:Part 22:1987

P100099-1002

BRE GB-Bucknalls Lane,  
 Harston, Watford, Herfordshire

**GB: Integrity 1/2 h, 1 h, 1 1/2 h,**

BS 476:Part 22:1987

P100099-1002

BRE GB-Bucknalls Lane,  
 Harston, Watford, Herfordshire

Die landesspezifischen  
 Brandschutz-Zulassungen bzw.  
 deren Bestimmungen und  
 Vorschriften sind zu beachten.

Les certificats de protection  
 incendie spécifiques au pays,  
 leurs dispositions et leurs  
 prescriptions doivent être respectés.

Fire-protection approvals or  
 applicable national regulations  
 and determinations must be  
 observed.

**VISS Fire TVS (vertikal)**  
**Brandschutzverglasung Klasse EI**

**VISS Fire TVS (vertical)**  
**Vitrage coupe feu Classe EI**

**VISS Fire TVS (vertical)**  
**Fire protection glazing Class EI**

**DE: F30**  
 Z-19-14-1592

**F90**  
 Z-19.14-1730

**TRAV**  
 Technische Regeln für die  
 Verwendung von absturzsichernden  
 Verglasungen

Prüfbescheid  
 J-10-02-1 „a“ Fassade  
 Kategorie A (900 mm)

**Klemmverbindung**  
 AbZ Z-14.4-465 (Brandschutzanker)

**Pfosten-Riegel-Verbindung**  
 AbZ Z-14.4-467 (T-Verbinder)

**DE: F30**  
 Z-19-14-1592

**F90**  
 Z-19.14-1730

**TRAV**  
 Règlement technique pour la  
 sécurité anti-chute des vitrages

Prüfbescheid  
 J-10-02-1 „a“ Fassade  
 Kategorie A (900 mm)

**Jonction par serrage**  
 AbZ Z-14.4-465 (boulon d'ancrage  
 anti-incendie)

**Jonction montant-traverse**  
 AbZ Z-14.4-467 (Raccord en T)

**DE: F30**  
 Z-19-14-1592

**F90**  
 Z-19.14-1730

**TRAV**  
 The technical regulations for  
 protecting glazing against  
 falling out

Prüfbescheid  
 J-10-02-1 „a“ Fassade  
 Kategorie A (900 mm)

**Clamp connection**  
 AbZ Z-14.4-465 (fire-proof anchor)

**Mullion-transom connection**  
 AbZ Z-14.4-467 (Connecting spigot)

**A: EI30 / EI60**  
 Klassifizierungsbericht  
 Nr. 100 308 27-4 IBS Linz

**A: EI30 / EI60**  
 Klassifizierungsbericht  
 Nr. 100 308 27-4 IBS Linz

**A: EI30 / EI60**  
 Klassifizierungsbericht  
 Nr. 100 308 27-4 IBS Linz

**GB: Integrity 1/2 h, 1 h, 1 1/2 h**  
 BS 476:Part 22:1987  
 P100099-1002  
 BRE GB-Bucknalls Lane,  
 Harston, Watford, Herfordshire

**GB: Integrity 1/2 h, 1 h, 1 1/2 h**  
 BS 476:Part 22:1987  
 P100099-1002  
 BRE GB-Bucknalls Lane,  
 Harston, Watford, Herfordshire

**GB: Integrity 1/2 h, 1 h, 1 1/2 h**  
 BS 476:Part 22:1987  
 P100099-1002  
 BRE GB-Bucknalls Lane,  
 Harston, Watford, Herfordshire

Die landesspezifischen  
 Brandschutz-Zulassungen bzw.  
 deren Bestimmungen und  
 Vorschriften sind zu beachten.

Les certificats de protection  
 incendie spécifiques au pays,  
 leurs dispositions et leurs  
 prescriptions doivent être respectés.

Fire-protection approvals or  
 applicable national regulations  
 and determinations must be  
 observed.

VISS Fire TVS (vertikal)

VISS Fire TVS (vertical)

VISS Fire TVS (vertical)

**Produktnorm Vorhangfassade EN 13830**  
Luftdurchlässigkeit (EN 12152) AE  
Schlagregendichtheit (EN 12154) RE 1200  
Widerstandsfähigkeit bei Windlast (EN 13116)  
zulässige Last 2000 Pa  
erhöhte Last 3000 Pa  
Stoßfestigkeit (EN 14019) I5/E5  
  
Prüfbericht 108 28793,  
Gutachten 155 28793 und  
Klassifizierungsbericht 100 28793,  
ift DE-Rosenheim

**Norme de produit façade rideau EN 13830**  
Perméabilité à l'air (EN 12152) AE  
Étanchéité à la pluie battante (EN 12154) RE 1200  
  
Résistance à la charge du vent (EN 13116)  
Charge admissible 2000 pa  
Charge élevée 3000 Pa  
Résistance aux chocs (EN 14019) I5/E5  
  
Rapport d'essai 108 28793,  
expertise 155 28793 et rapport de  
classification 100 28793,  
ift DE-Rosenheim

**Product approval curtain walls EN 13830**  
Air permeability (EN 12152) AE  
Resistance to driving rain (EN 12154) RE 1200  
  
Resistance to wind loads (EN 13116)  
Permissible load 2000 Pa  
Increased load 3000 Pa  
Impact streng (EN 14019) I5/E5  
  
Test report 108 28793,  
appraisal report 155 28793 and  
classification report 100 28793  
ift DE-Rosenheim

**Luftschalldämmung**  
nach EN ISO 140-3 (1993) und ISO/DIS 717-1 (1993), DIN 52210:  
  
 $R_w = 42$  dB (bei Füllelementwert mind.  $R_w = 42$  dB)  
  
Gutachtliche Stellungnahme vom 13.9.1996 der EMPA, Dübendorf/CH

**Isolement contre les sons aériens**  
selon EN ISO 140-3 (1993) et ISO/DIS 717-1 (1993), DIN 52210:  
  
 $R_w = 42$  dB (avec valeur du remplissage min.  $R_w = 42$  dB)  
  
Expertise de l'EMPA Dübendorf/CH du 13.9.1996

**Insulation against airborne noise**  
according to EN ISO 140-3 (1993) and ISO/DIS 717-1 (1993), DIN 52210:  
  
 $R_w = 42$  dB (with glass/infill panel min.  $R_w = 42$  dB)  
  
Expertise dated 13.9.1996 by EMPA Dübendorf/CH

*Einkaufszentrum Super «U», Caen/FR (Architekt: Billard Durand & Associés, Architectes et Urbanistes, Hérouville-Saint-Clair)*



Profile 50 mm (Massstab 1:3)


Profils 50 mm (échelle 1:3)

Profiles 50 mm (scale 1:3)


VISS Fire TVS (vertikal)

VISS Fire TVS (vertical)


VISS Fire TVS (vertical)




**76.694**  
**76.694 Z**




**76.671**  
**76.671 Z**




**76.696**  
**76.696 Z**




**76.094**




**76.096**




**76.697**  
**76.697 Z**




**76.679**  
**76.679 Z**




**76.666**  
**76.666 Z**




**76.692**




**76.682**




**76.680**



**76.114**



**76.115**



**76.116**

| Profil-Nr.               | G<br>kg/m        | F<br>cm <sup>2</sup> | I <sub>x</sub><br>cm <sup>4</sup> | W <sub>x</sub><br>cm <sup>3</sup> | I <sub>y</sub><br>cm <sup>4</sup> | W <sub>y</sub><br>cm <sup>3</sup> | U<br>m <sup>2</sup> /m |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>76.094</b>            | 4,090            | 5,21                 | 15,20                             | 5,90                              | 15,20                             | 5,90                              | 0,280                  |
| <del><b>76.096</b></del> | <del>7,437</del> | <del>9,462</del>     | <del>83,79</del>                  | <del>20,52</del>                  | <del>83,79</del>                  | <del>20,52</del>                  | <del>0,391</del>       |
| <b>76.114</b>            | 3,820            | 4,87                 | 15,36                             | 4,14                              | 9,79                              | 3,91                              | 0,251                  |
| <b>76.115</b>            | 4,920            | 6,27                 | 54,76                             | 9,31                              | 10,38                             | 4,15                              | 0,321                  |
| <b>76.116</b>            | 5,710            | 7,27                 | 105,0                             | 14,31                             | 10,81                             | 4,32                              | 0,371                  |
| <b>76.666</b>            | 7,910            | 10,10                | 240,0                             | 32,10                             | 43,50                             | 17,40                             | 0,412                  |
| <b>76.671</b>            | 3,860            | 4,90                 | 23,2                              | 7,20                              | 17,30                             | 6,90                              | 0,260                  |









| Profil-Nr.    | G<br>kg/m | F<br>cm <sup>2</sup> | I <sub>x</sub><br>cm <sup>4</sup> | W <sub>x</sub><br>cm <sup>3</sup> | I <sub>y</sub><br>cm <sup>4</sup> | W <sub>y</sub><br>cm <sup>3</sup> | U<br>m <sup>2</sup> /m |
|---------------|-----------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>76.679</b> | 7,120     | 9,07                 | 162,0                             | 25,20                             | 37,90                             | 15,20                             | 0,373                  |
| <b>76.680</b> | 3,390     | 4,32                 | 3,17                              | 2,38                              | 11,08                             | 4,43                              | 0,182                  |
| <b>76.682</b> | 2,120     | 2,70                 | 2,34                              | 1,81                              | 7,20                              | 2,90                              | 0,190                  |
| <b>76.692</b> | 1,900     | 2,52                 | 0,85                              | 0,81                              | 6,00                              | 2,40                              | 0,176                  |
| <b>76.694</b> | 3,500     | 4,50                 | 15,0                              | 5,70                              | 14,80                             | 5,90                              | 0,240                  |
| <b>76.696</b> | 4,450     | 5,70                 | 48,4                              | 11,50                             | 21,80                             | 8,70                              | 0,300                  |
| <b>76.697</b> | 6,100     | 7,90                 | 92,0                              | 17,90                             | 31,00                             | 12,40                             | 0,330                  |

**Deckprofile 50 mm (Massstab 1:3)****Profils de recouvrement 50 mm (échelle 1:3)****Cover sections 50 mm (scale 1:3)**


VISS Fire TVS (vertikal)

VISS Fire TVS (vertical)


VISS Fire TVS (vertical)

**400.867****400.867 Z****407.860****407.861****407.862****407.863****407.900****407.911**

**Edelstahl-Abdeckprofile**  
**Werkstoff 1.4301 (AISI 304)**  
 geschliffen, Korn 220/240,  
 mit Schutzfolie, Länge 6 m

**400.860**


**Profilé de recouvrement acier Inox**  
**Qualité 1.4301 (AISI 304)**  
 meulé, degré 220/240, avec feuille  
 de protection, longueurs 6 m

**400.861**


**Stainless steel cover sections**  
**Material 1.4301 (AISI 304)**  
 polished, grain 220/240,  
 with protective film, length 6 m



**Edelstahl-Abdeckprofile**  
**Werkstoff 1.4401 (AISI 316)**  
 geschliffen, Korn 220/240,  
 mit Schutzfolie, Länge 6 m

**400.862**

**Profilé de recouvrement acier Inox**  
**Qualité 1.4401 (AISI 316)**  
 meulé, degré 220/240, avec feuille de  
 protection, longueurs 6 m

**400.863**

**Stainless steel cover sections**  
**Material 1.4401 (AISI 316)**  
 polished, grain 220/240,  
 with protective film, length 6 m


| Profil-Nr.     | G<br>kg/m | U<br>m <sup>2</sup> /m | P<br>m <sup>2</sup> /m |
|----------------|-----------|------------------------|------------------------|
| <b>407.860</b> | 0,266     | 0,147                  | 0,072                  |
| <b>407.861</b> | 0,341     | 0,185                  | 0,084                  |
| <b>407.862</b> | 0,394     | 0,213                  | 0,098                  |
| <b>407.863</b> | 0,660     | 0,313                  | 0,148                  |
| <b>407.900</b> | 0,556     | 0,240                  | 0,138                  |
| <b>407.911</b> | 0,510     | 0,245                  | 0,146                  |

| Profil-Nr.     | G<br>kg/m |
|----------------|-----------|
| <b>400.860</b> | 0,644     |
| <b>400.861</b> | 0,734     |
| <b>400.862</b> | 0,652     |
| <b>400.863</b> | 0,744     |

**Dichtungen**  
**Klasse E30**  
**Klasse EI60 / EI90**

**Joints**  
**Classe E30**  
**Classe EI60 / EI90**

**Gaskets**  
**Class E30**  
**Class EI60 / EI90**



**455.547**

**Innendichtung vertikal**  
schwer entflammbar, schwarz,  
50 mm breit

VE = 50 m

**455.547**


**Joint intérieur vertical**  
difficilement combustible, noir,  
largeur 50 mm

UV = 50 m

**455.547**

**Inner gasket vertical**  
flame retardant, black,  
50 mm wide

PU = 50 m



**455.549**

**Innendichtung vertikal**  
schwer entflammbar, schwarz,  
50 mm breit

Einsatz:  
Segmentverglasungen

VE = 50 m

**455.549**

**Joint intérieur vertical**  
difficilement combustible, noir,  
largeur 50 mm

Utilisation:  
vitrages segmentés


UV = 50 m

**455.549**

**Inner gasket vertical**  
flame retardant, black,  
50 mm wide

Application:  
segmental glazing

PU = 50 m



**455.550**

**Innendichtung horizontal**  
schwer entflammbar, schwarz,  
50 mm breit

Einsatz:  
Riegel im Vertikalbereich

VE = 50 m

**455.550**

**Joint intérieur horizontal**  
difficilement combustible, noir,  
largeur 50 mm

Utilisation:  
traverse façade verticale

UV = 50 m

**455.550**

**Inner gasket horizontal**  
flame retardant, black,  
50 mm wide

Application:  
transom in vertical area

PU = 50 m

**Dichtungen**  
**Klasse E30**  
**Klasse EI60 / EI90**

**Joints**  
**Classe E30**  
**Classe EI60 / EI90**

**Gaskets**  
**Class E30**  
**Class EI60 / EI90**



**455.508**

**Aussendichtung**

schwer entflammbar, schwarz,  
für Anpressprofile 400.867 und  
400.867 Z

Einsatz:  
Pfosten, Riegel oben

VE = 100 m

**455.508**

**Joint extérieur**

difficilement combustible, noir,  
pour profilés de fixation 400.867  
et 400.867 Z

Utilisation:  
montant, traverse supérieur

UV = 100 m

**455.508**

**Outer gasket**

flame retardant, black,  
for clamping sections 400.867  
and 400.867 Z

Application:  
mullion, transom top

PU = 100 m



**455.509**

**Aussendichtung**

schwer entflammbar, schwarz,  
für Anpressprofile 400.867 und  
400.867 Z

Einsatz:  
Riegel unten

VE = 50 m

**455.509**

**Joint extérieur**

difficilement combustible, noir,  
pour profilés de fixation 400.867  
et 400.867 Z

Utilisation:  
traverse inférieure

UV = 50 m

**455.509**

**Outer gasket**

flame retardant, black,  
for clamping sections 400.867  
and 400.867 Z

Application:  
transom bottom

PU = 50 m



**455.519**

**Aussendichtung**

schwer entflammbar schwarz,  
für Anpressprofile 400.867 und  
400.867 Z

Einsatz:  
Pfosten bei  
Segmentverglasungen bis 15°

VE = 100 m

**455.519**

**Joint extérieur**

difficilement combustible, noir,  
pour profilés de fixation 400.867  
et 400.867 Z

Utilisation:  
montant à vitrage segmenté  
jusqu'à 15°

UV = 100 m

**455.519**

**Outer gasket**

flame retardant, black,  
for clamping sections 400.867  
and 400.867 Z

Application:  
mullions with segmental  
glazing up to 15°

PU = 100 m



**450.096**

**Kleb- und Dichtmasse**

schwarz, für das Abdichten  
der Dichtungs-Stöße und  
-Durchbrüche von schwer ent-  
flammbaren Dichtungen.

VE = 1 Stück (à 310 ml)

**Klebestellen mit 3M-Primer 94  
vorbehandeln.**

**450.096**

**Pâte à coller et à étancher**

noir, pour étancher les  
raccordements et les points  
de raccord des joints  
difficilement combustible

UV = 1 pièce (à 310 ml)

**Traiter au préalable les points  
de collage avec 3M-Primer 94.**

**450.096**

**Adhesive and sealing compound**

black, for sealing gasket joints and  
breaks, flame retardant.


PU = 1 piece (à 310 ml)

**Pre-treat contact spots with  
3M primer 94**

## Dichtungen Klasse EI30

## Joints Classe EI30

## Gaskets Class EI30



**455.537**

**Innendichtung vertikal**  
EPDM schwarz, 50 mm breit

VE = 50 m

**455.537**


**Joint intérieur vertical**  
EPDM noir, largeur 50 mm

UV = 50 m

**455.537**

**Inner gasket, vertical**  
EPDM black, 50 mm wide

PU = 50 m



**455.558**

**Innendichtung horizontal**  
EPDM schwarz, 50 mm breit

VE = 50 m

**455.558**


**Joint intérieur horizontal**  
EPDM noir, largeur 50 mm

UV = 50 m

**455.558**

**Inner gasket, horizontal**  
EPDM black, 50 mm wide

PU = 50 m



**455.545**

**Innendichtung vertikal**  
EPDM schwarz, 50 mm breit

Einsatz:  
Segmentverglasungen

VE = 50 m

**455.545**

**Joint intérieur vertical**  
EPDM noir, largeur 50 mm

Utilisation:  
vitrages segmentés

UV = 50 m

**455.545**

**Inner gasket, vertical**  
EPDM black, 50 mm wide

Application:  
segmental glazing

PU = 50 m

Für die EI30 Klassifizierung von vertikalen Fassaden gilt ausschliesslich die Dokumentation VISS Fire EI30

Pour la classification EI30 de façades verticales, seule la documentation VISS Fire EI30 est applicable

The VISS Fire EI30 documentation applies exclusively to the EI30 classification of vertical façades.

## Dichtungen Klasse EI30

## Joints Classe EI30

## Gaskets Class EI30



**455.520**

### Aussendichtung

EPDM schwarz,  
für Anpressprofile 400.867 und  
400.867 Z

Einsatz:  
Pfosten/Riegel oben

VE = 100 m

**455.520**

### Joint extérieur

EPDM noir,  
pour profilés de fixation 400.867  
et 400.867 Z

Utilisation:  
montant/traverse supérieur

UV = 100 m

**455.520**

### Outer gasket

EPDM black,  
for clamping sections 400.867  
and 400.867 Z

Application:  
mullion/transom top

PU = 100 m



**455.521**

### Aussendichtung

EPDM schwarz,  
für Anpressprofile 400.867 und  
400.867 Z

Einsatz: Riegel unten

VE = 50 m

**455.521**

### Joint extérieur

EPDM noir,  
pour profilés de fixation 400.867  
et 400.867 Z

Utilisation: traverse inférieur

UV = 50 m

**455.521**

### Outer gasket

EPDM black,  
for clamping sections 400.867  
and 400.867 Z

Application: transom bottom

PU = 50 m



**455.519**

### Aussendichtung

schwer entflammbar schwarz,  
für Anpressprofile 400.867 und  
400.867 Z

Einsatz: Sparren,  
polygonale Dachverglasungen

VE = 100 m

**455.519**

### Joint extérieur

difficilement combustible, noir,  
pour profilés de fixation 400.867  
et 400.867 Z

Utilisation: chevron,  
verrières polygonales

UV = 100 m

**455.519**

### Outer gasket

flame retardant, black,  
for clamping sections 400.867  
and 400.867 Z

Application: rafter,  
polygonal roof glazing

PU = 100 m



**450.092**

### Kleb- und Dichtungsmasse

schwarz, für das Abdichten der  
Dichtungs-Stösse und -Durch-  
brüche von EPDM-Dichtungen.

VE = 1 Stück (à 290 ml)

**450.092**

### Pâte à coller et à étancher

noir, pour étancher les  
raccordements et les points de  
raccord des joints EPDM.

UV = 1 pièce (à 290 ml)

**450.092**

### Adhesive and sealing compound

black, for sealing gasket joints  
and breaks EPDM.

PU = 1 piece (à 290 ml)

Artikel in Abhängigkeit der  
Füllelementstärken



Articles en fonction de l'éléments  
de remplissage

Items depending on thickness of  
infill elements

| F<br>mm | Brandschutzanker<br>Boulon d'ancrage<br>Fire-proof anchor ① | Glasauflage<br>Support de verre<br>Glazing support ② | Tragklotz<br>Cale pour remplissage<br>Glazing support ③ |
|---------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 05 – 07 | 452.430                                                     | 452.439                                              | 453.028 (453.070)                                       |
| 08 – 11 | 452.440                                                     | 452.455                                              | 453.070                                                 |
| 12 – 15 | 452.482                                                     | 452.483                                              | 453.070                                                 |
| 16 – 18 | 452.453                                                     | 452.454                                              | 453.027 (453.070)                                       |
| 19 – 21 | 452.472                                                     | 452.488                                              | 453.016 (453.070)                                       |
| 22 – 23 | 452.475                                                     | 452.492                                              | 453.026 (453.070)                                       |
| 24 – 26 | 452.476                                                     | 452.484                                              | 453.029 (453.070)                                       |
| 27 – 30 | 452.477                                                     | 452.485                                              | 453.030 (453.070)                                       |
| 31 – 33 | 452.478                                                     | 452.486                                              | 453.031 (453.070)                                       |
| 34 – 36 | 452.479                                                     | 452.487                                              | 453.032 (453.070)                                       |
| 37 – 39 | 452.448                                                     | 452.449                                              | 453.033 (453.070)                                       |
| 40 – 42 | 452.441                                                     | 452.456                                              | 453.034 (453.070)                                       |
| 43 – 45 | 452.442                                                     | 452.457                                              | 453.070                                                 |
| 46 – 49 | 452.443                                                     | 452.458                                              | 453.070                                                 |
| 50 – 52 | 452.446                                                     | 452.447                                              | 453.070                                                 |
| 53 – 57 | 452.444                                                     | 452.459                                              | 453.072 (453.070)                                       |
| 58 – 62 | 452.427                                                     | Stahlflach*                                          | 453.070                                                 |
| 63 – 67 | 452.428                                                     | Stahlflach*                                          | 453.070                                                 |
| 68 – 70 | 452.429                                                     | Stahlflach*                                          | 453.070                                                 |

( ) optional auch möglich  
( ) aussi possible en option  
( ) optional also possible



\* Stahlflach  
\* Fer plat  
\* Flat steel



Die maximalen Traglasten sind dem  
Katalog VISS Tragkonstruktion zu  
entnehmen (Art.-Nr. K1178120).

Les charges maximales admissibles sont  
indiquées dans le catalogue Construction  
porteuse VISS (réf. K1178120).

The maximum loads can be found in  
the VISS supporting structure  
catalogue (Art. No. K1178120).



|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| <b>452.430</b> | LA = 14 mm<br>LS = 25 mm |
| <b>452.440</b> | LA = 14 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.482</b> | LA = 20 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.453</b> | LA = 24 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.472</b> | LA = 26 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.475</b> | LA = 30 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.476</b> | LA = 33 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.477</b> | LA = 36 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.478</b> | LA = 39 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.479</b> | LA = 42 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.448</b> | LA = 45 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.441</b> | LA = 48 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.442</b> | LA = 51 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.443</b> | LA = 54 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.446</b> | LA = 58 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.444</b> | LA = 61 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.427</b> | LA = 61 mm<br>LS = 35 mm |
| <b>452.428</b> | LA = 61 mm<br>LS = 40 mm |
| <b>452.429</b> | LA = 61 mm<br>LS = 45 mm |

**Brandschutzanker**  
Edelstahl, mit vormontiertem Keil  
und Nutenstein, Gewindestift M4,  
Zentriermutter M4

VE = 50 Stück

**Einsatz:**  
Artikel in Abhängigkeit der  
Füllelementdicke  
(siehe Seite 52-14)

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| <b>452.430</b> | LA = 14 mm<br>LS = 25 mm |
| <b>452.440</b> | LA = 14 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.482</b> | LA = 20 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.453</b> | LA = 24 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.472</b> | LA = 26 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.475</b> | LA = 30 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.476</b> | LA = 33 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.477</b> | LA = 36 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.478</b> | LA = 39 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.479</b> | LA = 42 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.448</b> | LA = 45 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.441</b> | LA = 48 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.442</b> | LA = 51 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.443</b> | LA = 54 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.446</b> | LA = 58 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.444</b> | LA = 61 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.427</b> | LA = 61 mm<br>LS = 35 mm |
| <b>452.428</b> | LA = 61 mm<br>LS = 40 mm |
| <b>452.429</b> | LA = 61 mm<br>LS = 45 mm |

**Boulon d'ancrage anti-incendie**  
acier Inox, avec cale et languette  
montées au préalable, vis sans  
tête M4, écrou de centrage M4

UV = 50 pièces

**Utilisation:**  
Article en fonction de l'épaisseur  
de l'élément de remplissage  
(voir page 52-14)

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| <b>452.430</b> | LA = 14 mm<br>LS = 25 mm |
| <b>452.440</b> | LA = 14 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.482</b> | LA = 20 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.453</b> | LA = 24 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.472</b> | LA = 26 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.475</b> | LA = 30 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.476</b> | LA = 33 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.477</b> | LA = 36 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.478</b> | LA = 39 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.479</b> | LA = 42 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.448</b> | LA = 45 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.441</b> | LA = 48 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.442</b> | LA = 51 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.443</b> | LA = 54 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.446</b> | LA = 58 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.444</b> | LA = 61 mm<br>LS = 30 mm |
| <b>452.427</b> | LA = 61 mm<br>LS = 35 mm |
| <b>452.428</b> | LA = 61 mm<br>LS = 40 mm |
| <b>452.429</b> | LA = 61 mm<br>LS = 45 mm |

**Fire-proof anchor**  
stainless steel, with pre-  
assembled key and tenon block,  
set screw M4, centring nut M4

PU = 50 pieces

**Application:**  
Article depending on thickness  
of infill panels  
(see page 52-14)



|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>452.439</b> | L = 14 mm |
| <b>452.455</b> | L = 17 mm |
| <b>452.483</b> | L = 20 mm |
| <b>452.454</b> | L = 24 mm |
| <b>452.488</b> | L = 26 mm |
| <b>452.492</b> | L = 30 mm |
| <b>452.484</b> | L = 33 mm |
| <b>452.485</b> | L = 36 mm |
| <b>452.486</b> | L = 39 mm |
| <b>452.487</b> | L = 42 mm |
| <b>452.449</b> | L = 45 mm |
| <b>452.456</b> | L = 48 mm |
| <b>452.457</b> | L = 51 mm |
| <b>452.458</b> | L = 54 mm |
| <b>452.447</b> | L = 58 mm |
| <b>452.459</b> | L = 61 mm |

**Glasauflage**

Edelstahl, mit Brandschutzanker und Befestigungsschraube M4x10, Auftragswinkel mit Klebefolie für Montage Glasklotz

VE = 20 Stück

**Einsatz:**

Artikel in Abhängigkeit der Füllelementdicke (siehe Seite 52-14)

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>452.439</b> | L = 14 mm |
| <b>452.455</b> | L = 17 mm |
| <b>452.483</b> | L = 20 mm |
| <b>452.454</b> | L = 24 mm |
| <b>452.488</b> | L = 26 mm |
| <b>452.492</b> | L = 30 mm |
| <b>452.484</b> | L = 33 mm |
| <b>452.485</b> | L = 36 mm |
| <b>452.486</b> | L = 39 mm |
| <b>452.487</b> | L = 42 mm |
| <b>452.449</b> | L = 45 mm |
| <b>452.456</b> | L = 48 mm |
| <b>452.457</b> | L = 51 mm |
| <b>452.458</b> | L = 54 mm |
| <b>452.447</b> | L = 58 mm |
| <b>452.459</b> | L = 61 mm |

**Support de verre**

acier Inox, avec boulon d'ancrage anti-incendie et vis de fixation M4x10, cornière d'appui avec bande adhésive pour montage cale de verre

UV = 20 pièces

**Utilisation:**

Article en fonction de l'épaisseur de l'élément de remplissage (voir page 52-14)

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>452.439</b> | L = 14 mm |
| <b>452.455</b> | L = 17 mm |
| <b>452.483</b> | L = 20 mm |
| <b>452.454</b> | L = 24 mm |
| <b>452.488</b> | L = 26 mm |
| <b>452.492</b> | L = 30 mm |
| <b>452.484</b> | L = 33 mm |
| <b>452.485</b> | L = 36 mm |
| <b>452.486</b> | L = 39 mm |
| <b>452.487</b> | L = 42 mm |
| <b>452.449</b> | L = 45 mm |
| <b>452.456</b> | L = 48 mm |
| <b>452.457</b> | L = 51 mm |
| <b>452.458</b> | L = 54 mm |
| <b>452.447</b> | L = 58 mm |
| <b>452.459</b> | L = 61 mm |


**Glazing support**

stainless steel, with fire-proofing anchor and fastening screw M4x10, angle support with adhesive foil for installation glazing bridge

PU = 20 pieces

**Application:**

Article depending on thickness of infill panels (see page 52-14)





|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>453.016</b> | 23 x 6 mm |
| <b>453.026</b> | 25 x 6 mm |
| <b>453.027</b> | 19 x 6 mm |
| <b>453.028</b> | 8 x 6 mm  |
| <b>453.029</b> | 29 x 6 mm |
| <b>453.030</b> | 32 x 6 mm |
| <b>453.031</b> | 35 x 6 mm |
| <b>453.032</b> | 38 x 6 mm |
| <b>453.033</b> | 41 x 6 mm |
| <b>453.034</b> | 44 x 6 mm |
| <b>453.072</b> | 57 x 6 mm |

**Glasklotz**  
 Promatect-H, Länge 80 mm,  
 imprägniert

VE = 20 Stück

**Einsatz:**  
**Artikel in Abhängigkeit der**  
**Füllelementdicke**  
**(siehe Seite 52-14)**

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>453.016</b> | 23 x 6 mm |
| <b>453.026</b> | 25 x 6 mm |
| <b>453.027</b> | 19 x 6 mm |
| <b>453.028</b> | 8 x 6 mm  |
| <b>453.029</b> | 29 x 6 mm |
| <b>453.030</b> | 32 x 6 mm |
| <b>453.031</b> | 35 x 6 mm |
| <b>453.032</b> | 38 x 6 mm |
| <b>453.033</b> | 41 x 6 mm |
| <b>453.034</b> | 44 x 6 mm |
| <b>453.072</b> | 57 x 6 mm |

**Cale de verre**  
 Promatect-H, longueur 80 mm,  
 imprégné

UV = 20 pièces


**Utilisation:**  
**Article en fonction de l'épaisseur**  
**de l'élément de remplissage**  
**(voir page 52-14)**

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>453.016</b> | 23 x 6 mm |
| <b>453.026</b> | 25 x 6 mm |
| <b>453.027</b> | 19 x 6 mm |
| <b>453.028</b> | 8 x 6 mm  |
| <b>453.029</b> | 29 x 6 mm |
| <b>453.030</b> | 32 x 6 mm |
| <b>453.031</b> | 35 x 6 mm |
| <b>453.032</b> | 38 x 6 mm |
| <b>453.033</b> | 41 x 6 mm |
| <b>453.034</b> | 44 x 6 mm |
| <b>453.072</b> | 57 x 6 mm |

**Glazing bridge**  
 Promatect-H, length 80 mm,  
 impregnated

PU = 20 pieces

**Application:**  
**Article depending on thickness**  
**of infill panels**  
**(see page 52-14)**



**453.070**  
**Glasklotz**  
 glasfaserverstärkter Kunststoff,  
 80 x 5 mm, Zuschnitt entspre-  
 chend Füllelementstärke durch  
 Metallbauer

VE = 1 Stück à 1000 mm

**Einsatz:**  
**Artikel in Abhängigkeit der**  
**Füllelementdicke**  
**(siehe Seite 52-14)**

**453.070**  
**Cale de verre**  
 Plastique renforcé par fibres de  
 verre, 80 x 5 mm, découpe par  
 le constructeur métallique selon  
 l'épaisseur des éléments de  
 remplissage


UV = 1 pièce à 1000 mm

**Utilisation:**  
**Article en fonction de l'épaisseur**  
**de l'élément de remplissage**  
**(voir page 52-14)**

**453.070**  
**Glazing bridge**  
 glass fibre reinforced plastic,  
 80 x 5 mm, to be cut by a sheet  
 metal worker according to thick-  
 ness of the filling material

PU = 1 piece, 1000 mm each

**Application:**  
**Article depending on thickness**  
**of infill panels**  
**(see page 52-14)**



### 451.081

**Brandschutzlaminat**  
 selbstklebend, 7,2 x 1,8 mm

VE = 50 Stück à 1075 mm

**Einsatz:**  
 Anpressprofil Pfosten und Riegel

### 451.081

**Bande de protection-incendie**  
 auto-adhésive, 7,2 x 1,8 mm

UV = 50 pièces à 1075 mm

**Utilisation:**  
 Profilé de fixation montant et  
 traverse

### 451.081

**Fire protection laminate**  
 self-adhesive, 7,2 x 1,8 mm

PU = 50 pieces, 1075 mm each

**Application:**  
 Clamping section mullion and  
 transom



### 451.080

**Brandschutzlaminat**  
 selbstklebend, 14,4 x 1,8 mm

VE = 1 Rolle à 25 m

**Einsatz:**  
 Im Glasfalz-Bereich bei  
 EI90-Verglasungen

### 451.080

**Bande de protection-incendie**  
 auto-adhésive, 14,4 x 1,8 mm

UV = 1 rouleau à 25 m

**Utilisation:**  
 Dans la feuillure à verre pour  
 les vitrages EI90

### 451.080

**Fire protection laminate**  
 auto-adhesive, 14,4 x 1,8 mm

PU = 1 roll, 25 m each

**Application:**  
 In glazing rebate area for  
 EI90 glazing



**499.006**

**2 mm Sechskant-Bit**  
zum Eindrehen der M4-  
Gewindestifte der Brand-  
schutzanker

VE = 2 Stück

**499.006**

**Embout de tournevis  
6-pans 2 mm**  
pour visser les vis sans tête  
M4 du boulon d'ancrage anti-  
incendie

UV = 2 pièces

**499.006**

**2 mm hexagonal bit**  
for inserting M4 set screws of  
fire-proof anchor

PU = 2 pieces



**499.254**

**TV-Werkzeugset**

VE = 1 Steckschlüssel SW 11  
1 Positionierhilfe 25 mm  
1 Positionierhilfe 32 mm

**499.254**

**Jeu d'outils TV**

UV = 1 clé à pipe SW 11  
1 aide de réglage 25 mm  
1 aide de réglage 32 mm

**499.254**

**TV tool kit**

PU = 1 box spanner size 11  
1 positioning aid 25 mm  
1 positioning aid 32 mm



**499.206**

**Abziehhebel**  
für die Demontage der  
aufgeklipsten Abdeckprofile

VE = 1 Stück

**499.206**

**Levier de démontage**  
pour le démontage des profilés  
de recouvrement clipsés

UV = 1 pièce

**499.206**

**Stripping lever**  
for disassembly of the clipped on  
cover profile

PU = 1 piece

*Saalbau Philharmonie, Essen/D (Architekt: Busmann + Haberer GmbH, Köln/D)*




|                                                 |                                                                         |                                                         |           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>System-Hinweise</b>                          |                                                                         | VISS Fire TVS (vertikal)                                |           |
| <b>Remarques concernant les systèmes</b>        |                                                                         | VISS Fire TVS (vertical)                                |           |
| <b>System instructions</b>                      |                                                                         | VISS Fire TVS (vertical)                                |           |
|                                                 |                                                                         |                                                         |           |
| <b>System-Hinweise</b>                          | <b>Remarques concernant les systèmes</b>                                | <b>System instructions</b>                              |           |
| Glasfalz-Belüftung /<br>Glasfalz-Entwässerung   | Ventilation de feuillure de verre /<br>Drainage de la feuillure à verre | Glazing rebate ventilation /<br>Glazing rebate drainage | <b>22</b> |
| U <sub>f</sub> -Werte nach EN 10077-2           | Valeurs U <sub>f</sub> selon EN 10077-2                                 | U <sub>f</sub> values according to EN 10077-2           | <b>24</b> |
|                                                 |                                                                         |                                                         |           |
| <b>Schnittpunkte E30</b>                        | <b>Coupe de détails E30</b>                                             | <b>Section details E30</b>                              | <b>26</b> |
| <b>Konstruktions-Details E30</b>                | <b>Détails de construction E30</b>                                      | <b>Constructions details E30</b>                        | <b>28</b> |
| <b>Anschlüsse am Bau E30</b>                    | <b>Raccordement au mur E30</b>                                          | <b>Attachment to structure E30</b>                      | <b>36</b> |
|                                                 |                                                                         |                                                         |           |
| <b>Schnittpunkte EI30 / EI60 / EI90</b>         | <b>Schnittpunkte EI30 / EI60 / EI90</b>                                 | <b>Schnittpunkte EI30 / EI60 / EI90</b>                 | <b>48</b> |
| <b>Konstruktions-Details EI30 / EI60 / EI90</b> | <b>Détails de construction EI30 / EI60 / EI90</b>                       | <b>Constructions details EI30 / EI60 / EI90</b>         | <b>58</b> |
| <b>Anschlüsse am Bau EI30 / EI60 / EI90</b>     | <b>Raccordement au mur EI30 / EI60 / EI90</b>                           | <b>Attachment to structure EI30 / EI60 / EI90</b>       | <b>66</b> |
|                                                 |                                                                         |                                                         |           |
| <b>Verarbeitungs-Hinweise</b>                   | <b>Indications d'usinage</b>                                            | <b>Assembly instructions</b>                            | <b>77</b> |

Glasfalz-Belüftung/  
Glasfalz-Entwässerung



Ventilation de feuillures de verre/  
Drainage de la feuillure à verre

Glazing rebate ventilation/  
Glazing rebate drainage

Detail 2



Detail 1




**Glasfalz-Belüftung/  
 Glasfalz-Entwässerung**



**Ventilation de feuillures de verre/  
 Drainage de la feuillure à verre**

**Glazing rebate ventilation/  
 Glazing rebate drainage**

Detail 4



Detail 3



## System-Hinweise

## Remarques concernant les systèmes

## System instructions

VISS Fire TVS (vertikal)







VISS Fire TVS (vertical)

VISS Fire TVS (vertical)

U<sub>f</sub>-Werte nach EN 10077-2  
VISS Fire TVS (vertikal) 50 mm

Valeurs U<sub>f</sub> selon EN 10077-2  
VISS Fire TVS (vertical) 50 mm

U<sub>f</sub> values according to 10077-2  
VISS Fire TVS (vertical) 50 mm

|                        |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Glas<br>Verre<br>Glass | Pfosten 50/50<br>Montant 50/50<br>Mullion 50/50                                   | Pfosten 50/95<br>Montant 50/95<br>Mullion 50/95                                   | Pfosten 50/140<br>Montant 50/140<br>Mullion 50/140                                | Riegel 50/50<br>Traverse 50/50<br>Transom 50/50                                   | Riegel 50/95<br>Traverse 50/95<br>Transom 50/95                                    | Riegel 50/140<br>Traverse 50/140<br>Transom 50/140                                  |
| 10 mm                  | 2,1 W/m²K                                                                         | 2,2 W/m²K                                                                         | 2,2 W/m²K                                                                         | 2,2 W/m²K                                                                         | 2,3 W/m²K                                                                          | 2,3 W/m²K                                                                           |
| 15 mm                  | 1,9 W/m²K                                                                         | 1,9 W/m²K                                                                         | 2,0 W/m²K                                                                         | 2,0 W/m²K                                                                         | 2,0 W/m²K                                                                          | 2,0 W/m²K                                                                           |
| 20 mm                  | 1,7 W/m²K                                                                         | 1,8 W/m²K                                                                         | 1,8 W/m²K                                                                         | 1,8 W/m²K                                                                         | 1,9 W/m²K                                                                          | 1,9 W/m²K                                                                           |
| 25 mm                  | 1,7 W/m²K                                                                         | 1,7 W/m²K                                                                         | 1,7 W/m²K                                                                         | 1,7 W/m²K                                                                         | 1,8 W/m²K                                                                          | 1,8 W/m²K                                                                           |
| 30 mm                  | 1,6 W/m²K                                                                         | 1,6 W/m²K                                                                         | 1,6 W/m²K                                                                         | 1,6 W/m²K                                                                         | 1,7 W/m²K                                                                          | 1,7 W/m²K                                                                           |
| 35 mm                  | 1,5 W/m²K                                                                         | 1,5 W/m²K                                                                         | 1,6 W/m²K                                                                         | 1,6 W/m²K                                                                         | 1,6 W/m²K                                                                          | 1,6 W/m²K                                                                           |
| 40 mm                  | 1,5 W/m²K                                                                         | 1,5 W/m²K                                                                         | 1,5 W/m²K                                                                         | 1,5 W/m²K                                                                         | 1,5 W/m²K                                                                          | 1,5 W/m²K                                                                           |
| 45 mm                  | 1,4 W/m²K                                                                         | 1,5 W/m²K                                                                         | 1,5 W/m²K                                                                         | 1,5 W/m²K                                                                         | 1,5 W/m²K                                                                          | 1,5 W/m²K                                                                           |
| 50 mm                  | 1,4 W/m²K                                                                         | 1,4 W/m²K                                                                         | 1,4 W/m²K                                                                         | 1,4 W/m²K                                                                         | 1,4 W/m²K                                                                          | 1,4 W/m²K                                                                           |
| 55 mm                  | 1,4 W/m²K                                                                         | 1,4 W/m²K                                                                         | 1,4 W/m²K                                                                         | 1,4 W/m²K                                                                         | 1,4 W/m²K                                                                          | 1,4 W/m²K                                                                           |
| 70 mm                  | 1,4 W/m²K                                                                         | 1,4 W/m²K                                                                         | 1,4 W/m²K                                                                         | 1,4 W/m²K                                                                         | 1,4 W/m²K                                                                          | 1,4 W/m²K                                                                           |

Der Einfluss der Schrauben-  
befestigung in Höhe von 0.3 W/m²K  
ist berücksichtigt.

Einbau mit Edelstahl-Anpressprofil  
und schwer entflammaren  
Dichtungen.

L'influence de la fixation à vis de  
0.3 W/m²K est prise en compte.

Montage avec profilé de fixation  
en acier Inox et joints difficilement  
combustible.

The 0.3 W/m²K influence of the  
screw fixing is taken into account.

Installation with stainless steel  
clamping section and flame retardant  
gaskets.



**VISS Fire TVS (vertikal)  
Brandschutzverglasung  
Klasse E**

**Hinweis:**

Bei der Auswahl von Schnittpunkten, Konstruktions-Details und Bauanschlüssen sind die landesspezifischen Brandschutz-Zulassungen und Vorschriften zwingend zu beachten!



**VISS Fire TVS (vertical)  
Vitrage pare-flammes  
Classe E**

**Note:**

Les certificats de protection incendie et les prescriptions spécifiques au pays doivent être impérativement respectés lors du choix des coupe de détails, des détails de construction et des raccordements au mur!



**VISS Fire TVS (vertical)  
Fire protection glazing  
Class E**

**Note:**

When selecting section details, construction details and attachment to structure, the national fire-protection approvals and regulations must be observed (mandatory)!


*Ocean Terminal, Southampton/UK (Architekt: The Manser Practice, London/UK)*



Pfosten-Detail

Détail du montant

Detail of mullion




DXF

DWG

D-402-C-001

VISS Fire TVS (vertikal)  
VISS Fire TVS (vertikal)  
VISS Fire TVS (vertikal)





### Detail of transom



Eckausbildung 90°

Formation d'angle 90°





90° corner construction



Eckausbildung 90°

Formation d'angle 90°



90° corner construction





Aussenecke 135°

Angle extérieur 135°

Outer corner 135°



DXF DWG D-402-K-006




DXF DWG

D-402-K-004

Innenecke 135°

Angle intérieur 135°

Inner corner 135°



DXF


DWG

D-402-K-005


Panel-Ausbildungen

Agencements de panneau

Panel designs




E30




DXF

DWG

D-402-K-001



E30



DXF


DWG

D-402-K-002

## Segment-Pfosten

## Montant segment

## Segmented mullion





E30

DXF

DWG

D-402-K-013




E30

DXF

DWG


D-402-K-014



Einsatzelemente Türen

Éléments de remplissage portes

Infill elements doors





E30

DXF

DWG

D-402-K-003





E30

DXF

DWG

D-402-K-008




E30

DXF

DWG



D-402-K-007







Pfostenstoss

Joint de montant

Mullion joint




E30




Anschlüsse am Bau im Massstab 1:2  
Raccordement au mur à l'échelle 1:2  
Attachment to structure on scale 1:2

VISS Fire TVS (vertikal)  
VISS Fire TVS (vertical)  
VISS Fire TVS (vertical)




E30




DXF

DWG

D-402-A-001



E30



DXF

DWG

D-402-A-002

**Anschlüsse am Bau im Massstab 1:2**  
**Raccordement au mur à l'échelle 1:2**  
**Attachment to structure on scale 1:2**


VISS Fire TVS (vertikal)  
 VISS Fire TVS (vertical)  
 VISS Fire TVS (vertical)

Stahlwinkel / Cornière en acier / Steel angle 100/40/3


Keramikfaserband  
 Bande de fibre de céramique  
 Ceramic fibre strip

Mineralwolle / Laine minérale / Mineral wool

Silikon



**E30**




**DXF** **DWG**


*D-402-A-003*

Stahlwinkel > 2 mm  
 Cornière en acier > 2 mm  
 Steel angle > 2 mm

Keramikfaserband  
 Bande de fibre de céramique  
 Ceramic fibre strip



**E30**



**DXF** **DWG**


*D-402-A-004*

Anschlüsse am Bau im Massstab 1:2  
 Raccordement au mur à l'échelle 1:2  
 Attachment to structure on scale 1:2


VISS Fire TVS (vertikal)  
 VISS Fire TVS (vertical)  
 VISS Fire TVS (vertical)

Mineralwolle / Laine minérale / Mineral wool

Stahl-Blech / Tôle en acier / Steel sheet 2 mm



E30



DXF


DWG

D-402-A-005


Mineralwolle / Laine minérale / Mineral wool

Stahlwinkel / Cornière en acier / Steel angle 60/60/3

Silikon





E30




DXF

DWG


D-402-A-006





DXF DWG

D-402-A-009





DXF DWG

D-402-A-010

Anschlüsse am Bau im Masstab 1:2  
Raccordement au mur à l'échelle 1:2  
Attachment to structure on scale 1:2



VISS Fire TVS (vertikal)  
VISS Fire TVS (vertical)  
VISS Fire TVS (vertical)



**E30**

**DXF DWG**

D-402-A-011





**E30**

**DXF DWG**

D-402-A-012

Anschlüsse am Bau im Massstab 1:2  
Raccordement au mur à l'échelle 1:2  
Attachment to structure on scale 1:2



VISS Fire TVS (vertikal)  
VISS Fire TVS (vertical)  
VISS Fire TVS (vertical)



DXF DWG D-402-A-013

Anschlüsse am Bau im Masstab 1:2  
Raccordement au mur à l'échelle 1:2  
Attachment to structure on scale 1:2


VISS Fire TVS (vertikal)  
VISS Fire TVS (vertical)  
VISS Fire TVS (vertical)




DXF DWG D-402-A-014

Anschlüsse am Bau im Massstab 1:2  
Raccordement au mur à l'échelle 1:2  
Attachment to structure on scale 1:2

VISS Fire TVS (vertikal)  
VISS Fire TVS (vertical)  
VISS Fire TVS (vertical)




E30




DXF

DWG

D-402-A-015



E30







DXF

DWG

D-402-A-016

Anschlüsse am Bau im Masstab 1:2  
Raccordement au mur à l'échelle 1:2  
Attachment to structure on scale 1:2


VISS Fire TVS (vertikal)  
VISS Fire TVS (vertical)  
VISS Fire TVS (vertical)




Glaseinstand

Prise en feuillure

Glass edge cover



E30



Die landesspezifischen Brandschutz-Zulassungen bzw. deren Bestimmungen und Vorschriften sind zu beachten.

Les certificats de protection incendie spécifiques au pays, leurs dispositions et leurs prescriptions doivent être respectés.

Fire-protection approvals or applicable national regulations and determinations must be observed.



**VISS Fire TVS (vertikal)**  
**Brandschutzverglasung**  
**Klasse EI**

**Hinweis:**

Bei der Auswahl von Schnittpunkten, Konstruktions-Details und Bauanschlüssen sind die landesspezifischen Brandschutz-Zulassungen und Vorschriften zwingend zu beachten!



**VISS Fire TVS (vertical)**  
**Vitrage coupe feu**  
**Classe EI**

**Note:**

Les certificats de protection incendie et les prescriptions spécifiques au pays doivent être impérativement respectés lors du choix des coupe de détails, des détails de construction et des raccordements au mur!



**VISS Fire TVS (vertical)**  
**Fire protection glazing**  
**Class EI**

**Note:**

When selecting section details, construction details and attachment to structure, the national fire-protection approvals and regulations must be observed (mandatory)!

*Messe- und Kongresszentrum MECC Maastricht/NL (Architekt: Henket + Partners Architekten, Esch/NL)*



Pfosten-Detail


Détail du montant

Detail of mullion

Für die EI30 Klassifizierung von vertikalen Fassaden gilt ausschliesslich die Dokumentation VISS Fire EI30

Pour la classification EI30 de façades verticales, seule la documentation VISS Fire EI30 est applicable


The VISS Fire EI30 documentation applies exclusively to the EI30 classification of vertical façades.



Riegel-Detail

Détail de la traverse


Detail of transom



D-403-C-002

DWG

DXF



D-403-C-003


DWG

DXF

Pfosten-Detail

Détail du montant

Detail of mullion



Für die EI30 Klassifizierung von vertikalen Fassaden gilt ausschliesslich die Dokumentation VISS Fire EI30



Pour la classification EI30 de façades verticales, seule la documentation VISS Fire EI30 est applicable

The VISS Fire EI30 documentation applies exclusively to the EI30 classification of vertical façades.

Riegel-Detail

Détail de la traverse


Detail of transom



Pfosten-Detail

Détail du montant


Detail of mullion



Riegel-Detail

Détail de la traverse


Detail of transom



D-403-C-005

DWG

DXF



D-403-C-006


DWG

DXF

Pfosten-Detail

Détail du montant



Detail of mullion



Riegel-Detail

Détail de la traverse


Detail of transom



Pfosten-Detail

Détail du montant

Detail of mullion



DXF


DWG

D-403-C-007

Riegel-Detail

Détail de la traverse


Detail of transom



D-403-C-008

DWG

DXF



D-403-C-009


DWG

DXF

Pfosten-Detail

Détail du montant



Detail of mullion



Riegel-Detail

Détail de la traverse

Detail of transom







*Bibliothek Universität, Posen/PL (Architekt: WPB, Tomasz Durniewicz, Posen/PL)*



### Eckausbildung 90°

### Formation d'angle 90°





### 90° corner construction



Eckausbildung 90°

Formation d'angle 90°


90° corner construction



Aussenecke 135°

Angle extérieur 135°


Outer corner 135°



EI30  
EI60  
EI90

DXF DWG

D-403-K-008



EI30  
EI60  
EI90


DXF DWG

D-403-K-005


Innenecke 135°

Angle intérieur 135°

Inner corner 135°



El30  
 El60  
 El90




DXF DWG

D-403-K-007


Paneel-Ausbildungen

Agencements de panneau

Panel designs




EI30  
EI60  
EI90




DXF DWG

D-403-K-001



EI30  
EI60  
EI90




DXF DWG

D-403-K-002

Segment-Pfosten

Montant segment



Segmented mullion



EI30  
EI60  
EI90

DXF DWG


D-403-K-019



EI30  
EI60  
EI90

DXF DWG


D-403-K-020




Einsatzelemente Türen

Eléments de remplissage portes

Infill elements doors



EI60  
EI90



DXF


DWG

D-403-K-013

Pfostenstoss


Joint de montant

Mullion joint




Anschlüsse am Bau im Massstab 1:2  
Raccordement au mur à l'échelle 1:2  
Attachment to structure on scale 1:2

VISS Fire TVS (vertikal)  
VISS Fire TVS (vertical)  
VISS Fire TVS (vertical)




EI30  
EI60  
EI90




DXF DWG

D-403-A-001



EI30  
EI60  
EI90



DXF DWG

D-403-A-002

**Anschlüsse am Bau im Massstab 1:2**  
**Raccordement au mur à l'échelle 1:2**  
**Attachment to structure on scale 1:2**


VISS Fire TVS (vertikal)  
 VISS Fire TVS (vertical)  
 VISS Fire TVS (vertical)

Stahlwinkel / Cornière en acier / Steel angle 100/40/3


Keramikfaserband  
 Bande de fibre de céramique  
 Ceramic fibre strip

Mineralwolle / Laine minérale / Mineral wool

Silikon



**EI30**  
**EI60**  
**EI90**




**DXF** **DWG**


D-403-A-003

Stahlwinkel > 2 mm  
 Cornière en acier > 2 mm  
 Steel angle > 2 mm

Keramikfaserband  
 Bande de fibre de céramique  
 Ceramic fibre strip



**EI30**  
**EI60**  
**EI90**





**DXF** **DWG**

D-403-A-004

Anschlüsse am Bau im Massstab 1:2  
Raccordement au mur à l'échelle 1:2  
Attachment to structure on scale 1:2



VISS Fire TVS (vertikal)  
VISS Fire TVS (vertical)  
VISS Fire TVS (vertical)



EI30  
EI60  
EI90

DXF DWG

D-403-A-005





EI30  
EI60  
EI90

DXF DWG

D-403-A-006



**Attachment to structure on scale 1:2**

VISS Fire TVS (vertical)



**Anschlüsse am Bau im Massstab 1:2**  
**Raccordement au mur à l'échelle 1:2**  
**Attachment to structure on scale 1:2**



VISS Fire TVS (vertikal)  
VISS Fire TVS (vertikal)  
VISS Fire TVS (vertikal)



EI30  
EI60  
EI90

**DXF** **DWG**

D-403-A-009





**EI30**  
**EI60**  
**EI90**

**DXF** **DWG**

D-403-A-010

Anschlüsse am Bau im Massstab 1:2  
Raccordement au mur à l'échelle 1:2  
Attachment to structure on scale 1:2



VISS Fire TVS (vertikal)  
VISS Fire TVS (vertical)  
VISS Fire TVS (vertical)



EI30  
EI60  
EI90

DXF DWG

D-403-A-011





EI30  
EI60  
EI90

DXF DWG

D-403-A-012

Anschlüsse am Bau im Massstab 1:2  
Raccordement au mur à l'échelle 1:2  
Attachment to structure on scale 1:2


VISS Fire TVS (vertikal)  
VISS Fire TVS (vertical)  
VISS Fire TVS (vertical)



EI30  
EI60  
EI90


Anschlüsse am Bau im Masstab 1:2  
Raccordement au mur à l'échelle 1:2  
Attachment to structure on scale 1:2

VISS Fire TVS (vertikal)  
VISS Fire TVS (vertical)  
VISS Fire TVS (vertical)




Anschlüsse am Bau im Massstab 1:2  
Raccordement au mur à l'échelle 1:2  
Attachment to structure on scale 1:2

VISS Fire TVS (vertikal)  
VISS Fire TVS (vertical)  
VISS Fire TVS (vertical)




EI30  
EI60  
EI90




DXF DWG

D-403-A-015



EI30  
EI60  
EI90



DXF DWG

D-403-A-016

Anschlüsse am Bau im Massstab 1:2


Raccordement au mur à l'échelle 1:2

Attachment to structure on scale 1:2


VISS Fire TVS (vertikal)

VISS Fire TVS (vertical)

VISS Fire TVS (vertical)




EI30  
EI60  
EI90




DXF DWG

D-403-A-017



EI30  
EI60  
EI90



DXF DWG

D-403-A-018


*Vredespaleis (Friedenspalast), Den Haag/NL (Architekt: Michael Wilford, Stuttgart/D)*




## Glaseinstand

## Prise en feu

## Glass edge cover



EI30  
EI60  
EI90



Die landesspezifischen Brandschutz-Zulassungen bzw. deren Bestimmungen und Vorschriften sind zu beachten.

Les certificats de protection incendie spécifiques au pays, leurs dispositions et leurs prescriptions doivent être respectés.


Fire-protection approvals or applicable national regulations and determinations must be observed.

Füllelementgewichte/  
Glasauflagen

Poids éléments du remplissage/  
Supports de verre

Weight of infill element/  
Glazing supports

< 180 kg




Für Füllelementstärken 5 - 57 mm  
Pour éléments de remplissage 5 - 57 mm  
For infill elements 5 - 57 mm

Sonderlösung

Solution spéciale

Customised solution

< 800 kg




Für Füllelementstärken ab 58 mm  
Pour éléments de remplissage à partir de 58 mm  
For infill elements from 58 mm

Flachstahl 100 x 10 mm eingeschweisst  
Acier plat 100 x 10 mm soudé  
Flat steel 100 x 10 mm welding

**Sonderlösung**  
**Glasauflagen**

**Solution spéciale**  
**Supports de verre**


**Customised solution**  
**Glazing supports**



Flachstahl 100x10 mm anschweißen

Souder acier plat 100x10 mm


Weld on flat steel 100x10 mm



Innendichtung im Bereich der  
 Flachstahl-Glasauflagen ausklinken

Entailler le joint intérieur au niveau  
 du supports de verre en acier plat


Disengage the inside sealing around  
 the flat steel glazing supports



Innendichtung über Flachstahl-Glasauflagen stecken

Emboîter le joint intérieur sur le  
 supports de verre en acier plat

Place the inside sealing over the  
 flat steel glazing supports



Ausklinkung im Bereich Glasauflagen  
 umlaufend mit Dichtmasse abdichten

Colmater entièrement les bords de la  
 mortaise au niveau du supports de  
 verre à l'aide d'une pâte d'étanchéité





Seal the recess area around the  
 glazing supports all-round with sealing  
 compound

450.096 für / pour / for 455.536  
 450.092 für / pour / for 455.555

Stossausbildungen Innendichtung

Jonctions joint intérieur



Inner gasket junctions



Stossausbildungen Innendichtung

Jonctions joint intérieur

Inner gasket junctions



Grafische Planungsdaten wie z.B. Anwendungsbeispiele, Konstruktionsdetails, Anschlüsse am Bau, die in unseren physischen oder elektronischen Dokumentationsunterlagen enthalten sind, sind schematische Darstellungen. Gleiches gilt für digitale Medien wie CAD Dateien oder BIM Modelle.

Sie sollen den ausführenden Metallbauer und/oder Fachplaner bei der Planung und Ausführung eines Projektes unterstützen. Sie sind im konkreten Anwendungsfall durch den ausführenden Metallbauer und/oder Fachplaner auf die Verwendbarkeit im konkreten betroffenen Projekt hinsichtlich rechtlichen/regulatorischen aber auch technischen objektspezifischen Anforderungen zu überprüfen und ggfs. eigenverantwortlich anzupassen.

Bei der Überprüfung, der spezifischen Planung und der Umsetzung sind die objektspezifischen Rahmenbedingungen (Material der Bausubstanz, Dimension des Einbauelements, Farbe, Exposition, Lasteinwirkung, etc.) sowie der geltende Stand der Technik einschliesslich aller anwendbaren Normen und technischen Richtlinien eigenverantwortlich zu beachten.

Falls das vorliegende Dokument Differenzen zur aktuellen deutschen Version (Artikel Nr. K1177901 aufweist, gilt in jedem Fall der deutsche Originaltext in der jeweils geltenden Fassung im Jansen Docu Center.

Alle Ausführungen dieser Dokumentation haben wir sorgfältig und nach bestem Wissen zusammengestellt. Wir können aber keine Verantwortung für die Benutzung der vermittelten Vorschläge und Daten übernehmen. Wir behalten uns technische Änderungen ohne Vorankündigung vor.

Les données de planification graphiques, comme les exemples d'application, détails de construction et raccordements au bâtiment, fournies dans notre documentation physique et numérique sont des représentations schématiques. Il en va de même pour les médias numériques comme les fichiers CAD ou modèles BIM.

Leur but est de faciliter la planification et réalisation d'un projet par les constructeurs métalliques et/ou concepteurs. Concrètement, elles doivent être vérifiées par le constructeur métallique et/ou le concepteur et, le cas échéant, modifiées de son propre chef pour s'assurer qu'elles concordent avec le projet concerné et qu'elles répondent aux exigences techniques spécifiques ainsi qu'aux dispositions légales et réglementaires.

Lors de la vérification, de la planification spécifique et de la mise en œuvre, il y a lieu de tenir compte des conditions spécifiques à l'objet (matériaux du bâtiment, dimension de l'élément d'insert, couleur, exposition, effet de charge, etc.) ainsi que de l'état actuel de la technique, y compris toutes les normes et directives techniques applicables.

En cas de divergence entre le présent document et la version allemande (no d'article K1177901), c'est dans tous les cas le texte original allemand qui prévaut dans sa version actuelle disponible dans le Jansen Docu Center.

Nous avons apporté le plus grand soin à l'élaboration de cette documentation. Cependant, nous déclinons toute responsabilité pour l'utilisation faite de nos propositions et de nos données. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans préavis.

Graphical planning data such as application examples, construction details, connections on site that are contained in our physical or electronic documentation components are schematic representations. The same applies to digital media such as CAD files or BIM models.

They are intended to support the metal worker and/or design engineer in planning and executing projects. In the specific case of application they are to be checked by the metal worker and/or design engineer in terms of their usability in the specific project concerned with regard to legal/regulatory and technical property-specific requirements and adjusted if necessary at the latter's own responsibility.

The property-specific underlying conditions (construction material, dimensions of installation element, colour, exposure, load effect etc.) and current state of the art including all applicable norms and technical guidelines are to be taken into consideration at the metal worker and/or design engineer's own responsibility during the review, specific planning and implementation.

If there are any differences between this document and the current German version (item number K1177901), the latest version of the original German text in the Jansen Docu Center shall prevail.

All the information contained in this documentation is given to the best of our knowledge and ability. However, we decline all responsibility for the use made of these suggestions and data.

We reserve the right to effect technical modifications without prior warning.

**Lieferprogramm  
VISS Fire TVS (vertikal)**

Code A = Änderungen  
Code E = Ergänzungen  
Code R = Redaktionelle Korrektur  
Code T = Technische Korrektur

Version 10/2018  
Artikelnummer 593.025

**Programme de livraison  
VISS Fire TVS (vertical)**

Code A = Modifications  
Code E = Compléments  
Code R = Correction rédactionnelle  
Code T = Correction technique

Version 10/2018  
Numéro d'article 593.025

**Sales range  
VISS Fire TVS (vertical)**

Code A = Modifications  
Code E = Supplements  
Code R = Editorial correction  
Code T = Technical correction

Version 10/2018  
Item number 593.025

| Seite<br>Page<br>Page | Code<br>Code<br>Code | Datum<br>Date<br>Date | Erläuterung<br>Explication<br>Explanation                                                                                                |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19                    | A                    | 10/2023               | Artikel 499.256 + 499.253 + 499.205 entfernt<br>Article 499.256 + 499.253 + 499.205 retiré<br>Article 499.256 + 499.253 + 499.205 remove |
| 11                    | A                    | 06/2023               | Anpassung VE-Inhalt Art. 450.096<br>Adaptation du contenu UV Art. 450.096<br>Adaptation of PU content Art. 450.096                       |
| 13                    | A                    | 06/2023               | Anpassung VE-Inhalt Art. 450.092<br>Adaptation du contenu UV Art. 450.092<br>Adaptation of PU content Art. 450.092                       |
| 4, 5                  | A                    | 06/2022               | Zulassungen GB angepasst<br>Homologations GB adaptée<br>Authorisations GB changed                                                        |

Jansen AG

**Steel Systems**  
Industriestrasse 34  
9463 Oberriet  
Schweiz  
[jansen.com](http://jansen.com)

**JANSEN**